

# REFLEX AW1

## NEUMÁTICO PARA TODO TIPO DE CLIMA

El Ironhead Reflex AW1 es una excelente solución todo en uno para regiones con temporadas cambiantes y nieve ocasional. Cuando las temperaturas bajan, el Reflex AW1 mantiene un agarre firme y potencia de frenado confiable gracias a su certificación Three-Peak Mountain Snowflake (3PMSF). Diseñado para un excelente millaje y una conducción suave y cómoda durante todo el año. La tecnología moderna para todo tipo de clima de hoy en día hace al Reflex AW1 una elección confiable para un amplio rango de vehículos para enfrentar de manera confiable a los elementos en cualquier temporada. Agárrase al camino. Conquiste el clima. REFLEX AW1.



Garantía limitada de 60K millas contra el desgaste de la banda de rodadura. Consulte la garantía para obtener más información.

### CONVENIENCIA

Sin cambios de neumáticos de temporada y no se requiere espacio de almacenamiento adicional.

### RENDIMIENTO

El giro, la estabilidad en carretera y la evacuación de agua mejoran mediante las tres zonas del diseño asimétrico de la banda de rodamiento.

### AGARRE AVANZADO PARA TODO TIPO DE CLIMA

La tecnología para todo tipo de clima incluye compuestos de caucho modernos que ofrecen manejo sensible en condiciones cálidas, húmedas y se mantiene flexible cuando la temperatura baja, asegurando una tracción confiable cuando llega el clima de invierno. Certificado 3PMSF



HÚMEDO



SECO



COMODIDAD



SILENCIO



LONGEVIDAD



# REFLEX

## AW1



Tamaño	LI/SR	T.D.	O.D.	S.W.	R.W.	UTQG	CARGA MÁXIMA 1X
		32/in.	in.	in.	in.		lbs@psi
185/65R15	88H	11	24.4	7.4	5.5	500 AA	1235@44
195/65R15	91H	11	25.0	7.9	6.0	500 AA	1356@44
205/55R16	91V	11	24.9	8.4	6.5	500 AA	1356@44
205/60R16	96V XL	11	25.7	8.2	6.0	500 AA	1565@50
205/65R16	95H	11	26.5	8.2	6.0	500 AA	1521@44
215/55R16	93V	11	25.3	8.9	7.0	500 AA	1433@44
215/60R16	99H XL	11	26.1	8.7	6.5	500 AA	1709@50
215/65R16	102H XL	11	27.0	8.7	6.5	500 AA	1874@50
235/70R16	106H	11	29.0	9.4	7.0	500 AA	2094@44
205/50R17	93V XL	11	25.1	8.4	6.5	500 AA	1433@50
215/45R17	91W XL	11	24.6	8.4	7.0	500 AA	1356@50
215/50R17	95W XL	11	25.5	8.9	7.0	500 AA	1521@50
215/55R17	98V XL	11	26.3	8.9	7.0	500 AA	1653@50
215/60R17	100H XL	11	27.2	8.7	6.5	500 AA	1764@50
215/65R17	103H XL	11	28.0	8.7	6.5	500 AA	1929@50
225/45R17	94V XL	11	25.0	8.9	7.5	500 AA	1477@50
225/50R17	98V XL	11	25.9	9.2	7.0	500 AA	1653@50
225/55R17	101V XL	11	26.8	9.2	7.0	500 AA	1819@50
225/60R17	103H XL	11	27.6	9.0	6.5	500 AA	1929@50
225/65R17	102H	11	28.5	9.0	6.5	500 AA	1874@44
235/55R17	103V XL	11	27.2	9.6	7.5	500 AA	1929@50
235/65R17	108H XL	11	29.1	9.4	7.0	500 AA	2205@50
225/40R18	92V XL	11	25.1	9.1	8.0	500 AA	1389@50
225/45R18	95V XL	11	25.9	8.9	7.5	500 AA	1521@50
225/50R18	99V XL	11	26.9	9.2	7.0	500 AA	1709@50
225/55R18	102V XL	11	27.8	9.2	7.0	500 AA	1874@50
225/60R18	104H XL	11	28.6	9.0	6.5	500 AA	1984@50
235/40R18	95V XL	11	25.4	9.5	8.5	500 AA	1521@50
235/45R18	98W XL	11	26.3	9.3	8.0	500 AA	1653@50
235/50R18	101V XL	11	27.3	9.6	7.5	500 AA	1819@50
235/55R18	104V XL	11	28.1	9.6	7.5	500 AA	1984@50
235/60R18	107V XL	11	29.1	9.4	7.0	500 AA	2149@50
235/65R18	110H XL	11	30.0	9.4	7.0	500 AA	2337@50
245/40R18	97W XL	11	25.7	9.8	8.5	500 AA	1609@50
245/60R18	109H XL	11	29.6	9.8	7.0	500 AA	2271@50
225/55R19	103V XL	11	28.8	9.2	7.0	500 AA	1929@50
235/40R19	96V XL	11	26.4	9.5	8.5	500 AA	1565@50
235/50R19	103W XL	11	28.3	9.6	7.5	500 AA	1929@50
235/55R19	105V XL	11	29.2	9.6	7.5	500 AA	2039@50
245/45R19	102V XL	11	27.7	9.6	8.0	500 AA	1874@50
255/35R19	96V XL	11	26.0	10.2	9.0	500 AA	1565@50
255/40R19	100V XL	11	27.0	10.2	9.0	500 AA	1764@50
235/55R20	105V XL	11	30.2	9.6	7.5	500 AA	2039@50
245/45R20	103V XL	11	28.7	9.6	8.0	500 AA	1929@50
245/50R20	105V XL	11	29.7	10.0	7.5	500 AA	2039@50
255/45R20	105V XL	11	29.1	10.0	8.5	500 AA	2039@50
265/50R20	111V XL	11	30.5	10.9	8.5	500 AA	2403@50
235/65R16C	121/119R LRE	13	28.0	9.4	7.0		3197@83