

THRASHER H/T HTD01

NEUMÁTICO PARA CAMIÓN LIGERO DE CARRETERA

El Thrasher H/T es para aquellos que prefieren que su vehículo opere con una conducción silenciosa y cómoda en su transporte diario o al cargarse para el trabajo y la diversión. El Thrasher H/T cuenta con bloques de banda de rodamiento de tamaño generoso para tracción y un patrón escalonado con huecos reducidos para atenuar el ruido del camino. Desempeño durable, cómodo y consistente son atributos confiables con el Ironhead Thrasher H/T.



Garantía limitada de 50K/60K millas contra el desgaste de la banda de rodadura. Consulte la garantía para obtener todos los detalles.

DESEMPEÑO CONFIABLE

La superficie de la banda de rodamiento amplia está diseñada con múltiples microsurcos para tracción húmeda y seca, manejo predecible y mejor desempeño de frenado.

DURABILIDAD

La tecnología de mezclado avanzada usada para diseñar compuestos de caucho patentados permite que los rellenos se distribuyan uniformemente para evitar el desgaste irregular y mejorar la durabilidad.

COMODIDAD

El diseño de hombro incorpora un diseño de barra de acoplamiento que incrementa la estabilidad del manejo y reduce el ruido del camino.



HÚMEDO



SECO



COMODIDAD



SILENCIO



LONGEVIDAD



THRASHER

H/T HTD01



Tamaño	PR	LI/SR	T.D.	O.D.	S.W.	R.W.	UTQG	CARGA MÁXIMA 1X	CARGA MÁXIMA 2X
			32/in.	in.	in.	in.		lbs@psi	lbs@psi
235/75R15		105T	11	29.0	9.4	7.0	700 A A	2039@44	
235/70R16		106T	11	28.9	9.3	6.5	700 A A	2094@44	
245/75R16		111T	11	30.9	9.3	6.5	700 A A	2403@44	
265/75R16		116T	11	30.6	9.8	7.0	700 A A	2756@44	
235/75R17		109T	11	30.5	9.8	7.0	700 A A	2271@44	
245/70R17		110T	11	32.1	10.2	7.5	700 A A	2337@44	
265/70R17		115T	11	31.5	10.7	8.0	700 A A	2679@44	
255/70R18		113T	11	31.7	10.7	8.0	700 A A	2535@44	
265/65R18		114T	11	31.7	10.5	7.5	700 A A	2601@44	
275/65R18		116T	11	31.9	11.2	8.5	700 A A	2756@44	
275/55R20	XL	117T	11	33.0	11.0	8.0	700 A A	2833@50	
275/60R20		115T	11	32.1	11.0	8.0	700 A A	2679@44	
285/45R22	XL	114H	11	32.1	11.0	9.5	700 A A	2601@50	
275/50R22	SL	111H	11	32.9	11.2	8.5	700 A A	2403@44	
31X10.50R15LT	6PR	109R	14	30.5	10.6	8.5		2270@50	
LT215/85R16	10PR	115/112R	14	30.4	8.5	6.0		2680@80	2470@80
LT225/75R16	10PR	115/112R	14	29.3	8.8	6.0		2680@80	2470@80
LT235/85R16	10PR	120/116R	14	31.8	9.3	6.5		3042@80	2778@80
LT245/75R16	10PR	120/116R	14	31.7	9.3	6.5		3042@80	2778@80
LT265/75R16	10PR	123/120R	14	30.6	9.8	7.0		3415@80	3085@80
LT235/80R17	10PR	120/117R	14	30.5	9.8	7.0		3085@80	2835@80
LT245/70R17	10PR	119/116S	14	31.5	9.8	7.0		3000@80	2755@80
LT245/75R17	10PR	121/118S	14	31.7	10.7	8.0		3195@80	2910@80
LT265/70R17	10PR	123/120S	14	32.6	10.7	8.0		3415@80	3085@80
LT265/70R18	10PR	124/121S	14	31.7	10.5	7.5		3525@80	3195@80
LT275/65R18	10PR	123/120S	14	32.1	11.0	8.0		3415@80	3085@80
LT275/70R18	10PR	125/122S	14	34.1	11.0	8.0		3640@80	3305@80
LT275/65R20	10PR	126/123S	14	33.2	11.0	8.0		3750@80	3415@80