

# THRASHER R/T RTD01

## NEUMÁTICO PARA TERRENOS ACCIDENTADOS

El Ironhead Thrasher R/T RTD01 está listo para enfrentar el pavimento y más allá. Con un balance perfecto entre durabilidad fuera del camino y desempeño en el camino, convirtiéndolo en una elección versátil para aquellos que disfrutan de una combinación de ambos mundos. Diseñado cuidadosamente con el mismo nivel de atención y calidad en la capacidad de conducción, esto es muy evidente en la apariencia de este neumático R/T. Mejorando la apariencia general de su vehículo, las hendiduras de pared lateral por sí solas serán un tema de conversación cuando su vehículo esté estacionado. El neumático Thrasher RT está diseñado específicamente para ofrecer una tracción y un manejo excelentes en varios tipos de terreno, haciéndolo ideal para aquellos que disfrutan de explorar distintos tipos de paisajes.



Garantía limitada de 50K millas contra el desgaste de la banda de rodadura. Consulte la garantía para obtener más información.



Servicio de invierno intenso; la certificación 3PMSF denomina a un verdadero neumático de invierno, y cumple con múltiples requerimientos de servicio para nueve de los estándares RMA/RAC.

### PROFUNDIDADES DE LA BANDA DE RODAMIENTO

Profundidad de la banda de rodamiento, 16/32-18/32. Las agresivas hendiduras de la pared lateral proporcionan la estética deseada y la oferta funcional de durabilidad cuando el terreno lo demanda.

### UN NEUMÁTICO PARA TODO EL AÑO

Certificado 3 Peak Mountain Snowflake (3PMS) para desempeño en condiciones intensas de nieve. Los tamaños LT también están preparados para tornillos.

### DISEÑO DE BANDA DE RODAMIENTO OPTIMIZADA

La sección de contacto optimizada de la banda de rodamiento asegura la estabilidad del vehículo. Los bloques de la banda de rodamiento en ángulo estratégicos promueven la comodidad de viaje con una reducción en el ruido del camino. Los gajos de hombro ondulados festoneados con eyectores de piedras maximizan la tracción mientras remueven continuamente los desechos en los huecos.



HÚMEDO



SECO



COMODIDAD



SILENCIO



LONGEVIDAD



# THRASHER

## R/T RTD01



| Tamaño        | PR   | LI/SR    | T.D.   | O.D. | S.W. | R.W. | UTQG    | CARGA MÁXIMA 1X | CARGA MÁXIMA 2X |
|---------------|------|----------|--------|------|------|------|---------|-----------------|-----------------|
|               |      |          | 32/in. | in.  | in.  | in.  |         | lbs@psi         | lbs@psi         |
| 265/70R17     |      | 115T     | 16     | 31.7 | 10.7 | 8.0  | 600 A B | 2679@44         |                 |
| 255/70R18     | XL   | 116T     | 16     | 32.1 | 10.2 | 7.5  | 600 A B | 2756@50         |                 |
| 265/60R18     | XL   | 114S     | 16     | 30.5 | 10.7 | 8.0  | 600 A B | 2601@50         |                 |
| 265/65R18     | XL   | 116T     | 16     | 31.5 | 10.7 | 8.0  | 600 A B | 2756@50         |                 |
| 265/70R18     |      | 116S     | 16     | 32.6 | 10.7 | 8.0  | 600 A B | 2756@44         |                 |
| 275/65R18     | XL   | 116T     | 16     | 32.1 | 11.0 | 8.0  | 600 A B | 2756@50         |                 |
| 265/50R20     | XL   | 111T     | 16     | 30.5 | 10.9 | 8.5  | 600 A B | 2403@50         |                 |
| 275/55R20     | XL   | 117T     | 16     | 31.9 | 11.2 | 8.5  | 600 A B | 2833@50         |                 |
| 275/60R20     | XL   | 116T     | 16     | 33.0 | 11.0 | 8.0  | 600 A B | 2756@50         |                 |
| 285/45R22     | XL   | 114Q     | 16     | 32.1 | 11.2 | 9.5  | 600 A B | 2601@50         |                 |
| LT245/70R17   | 10PR | 119/116Q | 18     | 30.6 | 9.8  | 7.0  |         | 3000@80         | 2755@80         |
| LT245/75R17   | 10PR | 121/118Q | 18     | 31.7 | 9.8  | 7.0  |         | 3195@80         | 2910@80         |
| LT265/70R17   | 10PR | 123/120Q | 18     | 31.7 | 10.7 | 8.0  |         | 3415@80         | 3085@80         |
| LT285/70R17   | 10PR | 126/123Q | 18     | 32.8 | 11.5 | 8.5  |         | 3750@80         | 3415@80         |
| LT265/65R18   | 10PR | 122/119Q | 18     | 31.5 | 10.7 | 8.0  |         | 3305@80         | 3000@80         |
| LT265/70R18   | 10PR | 124/121Q | 18     | 32.6 | 10.7 | 8.0  |         | 3525@80         | 3195@80         |
| LT275/65R18   | 10PR | 123/120Q | 18     | 32.1 | 11.0 | 8.0  |         | 3415@80         | 3085@80         |
| LT275/70R18   | 10PR | 125/122Q | 18     | 33.2 | 11.0 | 8.0  |         | 3640@80         | 3305@80         |
| LT275/55R20   | 10PR | 120/117Q | 18     | 31.9 | 11.2 | 8.5  |         | 3085@80         | 2835@80         |
| LT275/60R20   | 10PR | 123/120Q | 18     | 33.0 | 11.0 | 8.0  |         | 3415@80         | 3085@80         |
| LT275/65R20   | 10PR | 126/123Q | 18     | 34.1 | 11.0 | 8.0  |         | 3750@80         | 3415@80         |
| LT305/55R20   | 12PR | 125/122Q | 18     | 33.2 | 12.4 | 9.5  |         | 3640@80         | 3305@80         |
| 33x12.50R17LT | 10PR | 120Q     | 18     | 32.8 | 12.5 | 10.0 |         | 3085@65         |                 |
| 35x12.50R17LT | 10PR | 125Q     | 18     | 34.8 | 12.5 | 10.0 |         | 3640@80         |                 |
| 37x12.50R17LT | 8PR  | 124Q     | 18     | 36.5 | 12.5 | 10.0 |         | 3525@80         |                 |
| 33x12.50R18LT | 12PR | 122Q     | 18     | 32.8 | 12.5 | 10.0 |         | 3305@80         |                 |
| 35x12.50R18LT | 12PR | 128Q     | 18     | 34.8 | 12.5 | 10.0 |         | 3970@80         |                 |
| 37x12.50R18LT | 10PR | 128Q     | 18     | 36.5 | 12.5 | 10.0 |         | 3968@76         |                 |
| 33x12.50R20LT | 12PR | 119Q     | 18     | 32.8 | 12.5 | 10.0 |         | 3000@80         |                 |
| 35x12.50R20LT | 12PR | 125Q     | 18     | 34.8 | 12.5 | 10.0 |         | 3640@80         |                 |
| 35x13.50R20LT | 12PR | 126Q     | 18     | 34.5 | 13.6 | 11.0 |         | 3750@80         |                 |
| 37x12.50R20LT | 10PR | 126Q     | 18     | 36.5 | 12.5 | 10.0 |         | 3750@80         |                 |
| 33x12.50R22LT | 12PR | 114Q     | 18     | 32.5 | 12.5 | 10.0 |         | 2600@80         |                 |
| 35x12.50R22LT | 12PR | 121Q     | 18     | 34.5 | 12.5 | 10.0 |         | 3195@80         |                 |
| 37x12.50R22LT | 12PR | 127Q     | 18     | 36.5 | 12.5 | 10.0 |         | 3860@80         |                 |
| 37x13.50R22LT | 12PR | 128Q     | 18     | 36.5 | 13.6 | 11.0 |         | 3970@80         |                 |